

Наименование	Модель аппарата		
	Pro 20-Э	Pro 25-Э	Pro 32-Э
Номинальная тепловая мощность, кВт*	22	26	32
Площадь отапливаемых помещений, до м ^{2**}	200	250	320
Коэффициент полезного действия, %, не менее	80		
Рабочее давление воды в аппарате, МПа (кгс/см ²). не более	0,3 (3,0)		
Рабочий объем воды в аппарате, л	50	60	67
Температура воды в аппарате, °С, не более	90		
Глубина топки, мм	540	550	620
Присоединительный диаметр дымохода, мм	130	150	150
Присоединительная резьба муфт для подвода и отвода воды	G-1 1/4		
Присоединительная резьба муфты для установки блока ТЭН	G-2		
Объем топочного пространства, л	50	73	85
Габаритные размеры аппарата, мм			
-длинна	610	680	770
-высота	880	950	990
-ширина	425	480	480
Масса аппарата, кг	130	143	155
Разряжение за аппаратом, Па, не менее	10	13	15
Высота дымовой трубы, м, не менее	6	7	8
Ориентировочный расход топлива, кг/ч, на номинальной мощности			
-каменный уголь, марки ДПК (при Q _н ^p =21 МДж/кг)	4,6	5,5	6,9
-дрова (при Q _н ^p =12,5 МДж/кг)	7,5	9,3	11,5